



Typ	Arbeitshöhe max.	Plattformhöhe max. (H)	Plattformhöhe min. (G)	Plattformlänge (L)	Plattformbreite (F)	Länge (A)	Breite (E)	Durchfahrtshöhe	Tragkraft	Fahrtgeschwindigkeit	Eigengewicht	Plattform ausziehbar (K)	Reifen
Angaben in	m	m	m	m	m	m	m	m	kg	km/h	kg	m	
78 E/1-E/5	7,79	5,79	1,00	1,63	0,74	1,83	0,76	1,75*	227	4,0	1503	0,91	Abriebfest
78 E/6-E/7	7,77	5,77	1,00	1,72	0,74	1,90	0,79	1,98	230	4,5	1520	0,87	Abriebfest
81 E/1-E/3	8,10	6,10	1,00	2,26	0,81	2,44	0,81	1,78*	363	3,5	1825	0,91	Abriebfest
81 E/4-E/5	8,10	6,10	1,10	2,30	0,76	2,30	0,76	1,82*	360	4,4	2065	0,90	Abriebfest
99 EL-08	9,92	7,92	1,17	2,26	0,81	2,44	0,81	2,29	227	3,5	1956	0,92	Abriebfest
99 EL-09	10,00	8,00	1,32	2,31	0,81	2,49	0,81	2,18	230	3,2	2190	0,92	Abriebfest
99 EL-10	10,20	8,20	1,27	2,25	0,89	2,40	0,89	1,92*	400	3,0	2750	1,50	Abriebfest
99 E	9,90	7,90	1,17	2,26	1,16	2,44	1,17	1,71*	454	3,5	2427	1,00	Abriebfest
117 E/2	11,50	9,50	1,30	2,26	1,16	2,44	1,17	1,80*	318	3,5	2812	0,91	Abriebfest
117 E/3-E/4	11,68	9,68	1,26	2,50	1,17	2,50	1,17	1,97*	320	4,0	2870	1,27	Abriebfest
120 ES	12,00	10,00	1,53	2,30	1,20	2,45	1,20	2,38	300	3,5	2470	0,92	Abriebfest
120 E	12,00	10,00	1,71	2,45	1,45	2,65	1,78	2,56	450	5,0	3675	1,20	Stollenreifen Abriebfest
125 E	12,50	10,50	1,62	3,21	1,16	3,50	1,56	2,02	500	3,3	4820	1,40	Abriebfest
140 ES	14,00	12,00	2,08	2,30	1,20	2,49	1,20	2,50	350	2,8	3168	0,92	Abriebfest
Dieselschere Allrad mit Stützen													
98 DA	9,75	7,75	1,47	2,79	1,60	3,1	1,75	1,83*	680	5,6	3768	0,91	Vollgummi Stollenreifen
150 DA	15,00	13,00		4,00	1,89	4,18	2,25	1,91*	500	6,0	6300	2x1,00	Vollgummi Stollenreifen
151 DA	15,10	13,10	1,80	3,98	1,80	3,98	2,29	2,25*	680	8,0	7108	**	Vollgummi Stollenreifen

*bei umgeklapptem Geländer **beidseitig: vorne: 1,50 m, hinten: 1,20 m